



STUC PRÊT EN PÂTE DEKO POUR LES INTÉRIEURS

**IDÉAL POUR LISSER DE GRANDES SURFACES
EXCELLENT SUR LES PLAQUES DE PLÂTRE
FACILEMENT PONÇABLE**

CARACTÉRISTIQUES

Le stuc en pâte DEKO est un produit blanc et prêt à l'emploi pour l'application sur des plaques de plâtre et des supports de toutes sortes. La fluidité élevée rend le stuc en pâte DEKO idéal pour lisser de grandes surfaces. Une fois durci, le produit présente une bonne adhérence, une aptitude au ponçage facile et constitue une excellente base pour tous les types de peintures murales. Le stuc en pâte DEKO ne nécessite pas de traitement avec des fixatifs avant la peinture.

COMMENT UTILISER

Nettoyer soigneusement la surface à traiter en éliminant complètement les résidus de poussière, de graisse et d'efflorescence. Chargez la spatule avec le produit et appliquer Stuc DEKO sur la surface. En cas d'épaisseurs élevées (plus de

1,5 mm), il est recommandé de remplir la surface avec plusieurs applications successives. Sur les supports poreux à base de chaux ou de ciment, il est conseillé de traiter la surface avec un apprêt fixatif approprié.

CONSEILS PRATIQUES

Il est recommandé de fermer soigneusement l'emballage après une utilisation partielle et de veiller à ne pas polluer le produit avec des résidus secs ou des outils non nettoyés. Les peintures et les revêtements doivent être mis en place après le séchage complet du produit.

AVERTISSEMENTS

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5° C. Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et du gel.

TEMPÉRATURE D'APPLICATION:	5°c à 40°c
SECHAGE A 20° C:	2 à 6 heures
COUCHE MAXIMUM ÉPAISSEUR:	1,5 mm chaque couche
RENDEMENT (épaisseur d'environ 1 mm):	1 m ² / kg
EMBALLAGE:	seaux de 5 et 20 kg

Gessi Roccastrada srl si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.gessiroccastrada.com o l'ufficio tecnico Gessi Roccastrada.

GESSI ROCCASTRADA SRL

Sede Legale 58036 Roccastrada (GR) località Tamburino snc
Tel. uffici 0564 564511 - Tel. stabilimento 0564 564560
Fax uffici 0564 564532 - Fax stabilimento 0564 564570
www.gessiroccastrada.com • mail: info@gessiroccastrada.com
P.IVA 01407390531 • REA n° 121434 - Capitale sociale € 3.360.000,00



Sistema di gestione qualità